



SLOŽENÉ KORUNKY STUPŇOVITÉ



řezný průměr v mm	čelní korunka		řezný segment										trn upínací 2 3/8" API Reg.
	Ø 65	Ø 70	Ø 82	Ø 95	Ø 105	Ø 115	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 168	Ø 185	Ø 200	
Ø 115	•	•	•	•	•	•							4 stupňů
Ø 130	•	•	•	•	•	•	•						5 stupňů
Ø 140	•	•	•	•	•	•	•	•					6 stupňů
Ø 150	•	•	•	•	•	•	•	•	•				7 stupňů
Ø 168	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			8 stupňů
Ø 185	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		9 stupňů
Ø 200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9 stupňů

- čelní korunkou lze dodat dle přání zákazníka
- řezný segment lze vynechat

Složená korunka (stromeček) se používá pro vrtání v měkkých a středně tvrdých horninách.

Základní provedení se skládá z krátkého dřívku osazeného čtyřmi segmenty a čelní korunkou. Tak lze dosáhnout vrtného průměru 115 mm.

Při požadavku na větší průměr je k dodání prodloužený dřív s více segmenty a řezným průměrem až do 200 mm.