



Centrátoři lanových a tyčových kotev

Použití: Certifikované pro běžné kotevní systémy

Materiál: Tvrzené PVC

Provedení: Řezané štěrby, na objednávku kloubové

Technické parametry:

Rozměry				obsah kartonu při standardním průměru	karton včetně váha 1 kartonu
vnější průměr x síla stěny centrátoru	Vnitřní průměr	standardní průměr	max. pracovní průměr		
/ mm /	/ mm /	/ mm /	/ mm /	ks	kg
20 x 1,5	17	70	100	500	11,5
25 x 1,8	21,4	70	100	500	18
32 x 1,9	28,2	80	100	400	18,6
40 x 3,0	34	100	150	200	23,2
50 x 3,0	44	100	150	150	20,8
55 x 3,0	49	125	150	110	19,26
63 x 3,0	57	125	160	100	21,8
75 x 3,6	67,8	125	160	80	23,16
90 x 2,7	84,6	135	180	50	14,6
110 x 3,2	105,6	140	200	40	12,6

Velikost kartonu 0,8 x 0,5 x 0,6 m

Průměrná délka centrátoru do D - 32 x 1,9 mm je podle průměru cca 150 až 170 mm.

Průměrná délka centrátoru od D – 40 x 3 mm je podle průměru cca 300 mm.

